塗膜剥離剤

塗膜剥離剤［メチクロタイプ］

製　品	性状	濃度(%)	温度(℃)	使用方法	特　徴
ペイントール110	液体	原液	常温	浸漬	アルカリ性タイプ
ペイントール210	ペースト	原液	常温	刷毛	アルカリ性タイプ
ペイントール301NF	液体	原液	常温	浸漬	酸性タイプ
ペイントール175	ペースト	原液	常温	刷毛	中性タイプ
ペイントール175U	ペースト	原液	常温	刷毛	中性タイプ
ペイントール500	ペースト	原液	常温	刷毛	中性タイプ

塗膜剥離剤［ノンメチクロタイプ］

製　品	性状	濃度(%)	温度(℃)	使用方法	特　徴
ペイントールMG-720	液体	原液	70～90	浸漬	アルカリ性タイプ
ペイントールMG-730	液体	原液	70～90	浸漬	アルカリ性タイプ
ペイントール440・440B	液体	50　B:5～10	70～90	浸漬	アルカリ性タイプ
ペイントール650S	液体	原液	常温	浸漬	酸性タイプ
ペイントール650X	液体	原液	常温	浸漬	酸性タイプ

建築/土木向け塗膜剥離剤［ノンメチクロタイプ］

ペイントール960	ペースト	原液	常温	刷毛塗り	建築/土木向け、ベンジルアルコールフリー